

# 中华人民共和国国家标准

## 校对符号及其用法

GB/T 14706—93

Proofreader's marks and their application

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了校对各种排版校样的专用符号及其用法。

本标准适用于中文(包括少数民族文字)各类校样的校对工作。

### 2 引用标准


GB 9851 印刷技术术语

### 3 术语

#### 3.1 校对符号 proofreader's mark

以特定图形为主要特征的、表达校对要求的符号。

### 4 校对符号及用法示例

编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说明
<b>一、字符的改动</b>				
1		改 正	<p>增高出版物质量。 改革开放</p> <p>提 放</p>	改正的字符较多,圈起来有困难时,可用线在页边画清改正的范围 必须更换的损、坏、污字也用改正符号画出
2		删 除	提高出版物物质质量。	
3		增 补	要搞好校工作。 对	增补的字符较多,圈起来有困难时,可用线在页边画清增补的范围
4		改正上下角	<p>16=42 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 尼古拉·费欣 0.25+0.25=0.5 举例 2×3=6 X:Y=1:2</p>	

续表

编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说 明						
<b>二、字符方向位置的移动</b>										
5		转 正	字符颠倒要转正。 							
6		对 调	认真经验总结。 认真总结经验。 	用于相邻的字词 用于隔开的字词						
7		接 排	要重视校对工作， 提高出版物质量。							
8		另 起 段	完成了任务。明年..... 							
9		转 移	校对工作，提高出 版物质量要重视。  ”。以上引文均见中文新版《 列宁全集》。  编者 年 月 ..... 各位编委： 	用于行间附近的转移  用于相邻行首末衔接字符的推 移  用于相邻页首末衔接行段的推 移						
10		上 下 移	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>名 称</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>显微镜</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	名 称	数 量	01	显微镜		字符上移到缺口左右水平线处  字符下移到箭头所指的短线处
序号	名 称	数 量								
01	显微镜									
11		左 右 移	要重视校对工 作，提高出版物质量。  欢呼  5 6 5 歌 唱 	字符左移到箭头所指的短线处  字符左移到缺口上下垂直线处 符号画得太小时，要在页边重标						

续表

编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说 明
12		排 齐	<p>校对工作非常重要的。</p> <p>必须提高印刷质量,缩短印制周期。</p> <p>国家 标 准</p>	
13		排阶梯形	RH <sub>2</sub>	
14		正 图		符号横线表示水平位置,竖线表示垂直位置,箭头表示上方

## 三、字符间空距的改动

15		加大空距	<p>一、校对程序</p> <p>校对胶印读物、影印书刊的注意事项：</p>	<p>表示在一定范围内适当加大空距</p> <p>横式文字画在字头和行头之间</p>
16		减小空距	<p>二、校对程序</p> <p>校对胶印读物、影印书刊的注意事项：</p>	<p>表示不空或在一定范围内适当减小空距</p> <p>横式文字画在字头和行头之间</p>
17		空 1 字距 空 1/2 字距 空 1/3 字距 空 1/4 字距	<p>#</p> <p>第一章校对职责和方法</p> <p>1. 责任校对</p>	多个空距相同的,可用引线连出,只标示一个符号
18		分 开	Goodmorning!	用于外文

续表

编号	符号形态	符号作用	符号在文中和页边用法示例	说 明
----	------	------	--------------	-----

## 四、其 他

19	△	保 留	认真搞好校对工作。 除在原删除的字符下画△外，并在原删除符号上画两竖线	
20	○ =	代 替	兰色的程度不同，从淡兰色到深兰色具有多种层次，如天兰色、湖兰色、海兰色、宝兰色 ..... ○=蓝	同页内有两个或多个相同的字符需要改正的，可用符号代替，并在页边注明
21	○ ○ ○	说 明	第一章 校对的职责 改黑体	说明或指令性文字不要圈起来，在其字下画圈，表示不作为改正的文字。如说明文字较多时，可在首末各三字下画圈

## 5 使用要求

- 5.1 校对校样，必须用色笔(墨水笔、圆珠笔等)书写校对符号和示意改正的字符，但是不能用灰色铅笔书写。
- 5.2 校样上改正的字符要书写清楚。校改外文，要用印刷体。
- 5.3 校样中的校对引线要从行间画出。墨色相同的校对引线不可交叉。

附录 A  
校对符号应用实例

(参考件)

改黑体 [例] 今用伏安法测一线圈的电感。当接入 36 V 直流电源时，的过流电流为 6 A；当插入 220 V、50 Hz 的交流电源时，的流过的电流为 22 A。算出线圈的电感。

改黑体 [解] 在直流电路中电感不起作用，即  $X_L = 2\pi f = 0$ （直 流电也可看成是频率  $f=0$  的交流电）。由此可算出线圈的电 阻为

$$R = \frac{U}{I} = \frac{36}{6} = 6 \Omega$$

接在交流电源上，线圈的阻抗为

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{220}{22} = 10 \Omega$$

线圈的感抗为  $X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8 \Omega$   
故线圈的电感为

$$L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{8}{2\pi \times 50} = 0.025 \text{ H} = 25 \text{ mH}$$

改黑体

第七节 电容 电 路

电容器接在直流电源上，如图 3-13 甲所示。电路呈断路状态。若把它接在交流电源上，情况就不一样。电容器板上的电荷与其两端电压的关系为  $q = C_u$ 。当电压  $u_C$  升高时，极板上

**附加说明：**

- 本标准由中华人民共和国新闻出版署提出。
- 本标准由全国印刷标准化技术委员会归口。
- 本标准由人民出版社负责起草。